

## HERMES Extrusie

### BEVEILIGINGSROLLUIKEN

**Hermes Extrusie beveiligingsrolluiken bieden een solide afscherming in een zeer strak design. De geëxtrudeerde (geperste) aluminium profielen zijn bijzonder sterk en duurzaam, en geven elke gesloten doorgang een zeer elegante uitstraling.**

De optionele rechthoekige openingen bieden een optimaal doorzicht en ventilatiemogelijkheid. De openingen kunnen ook worden voorzien van transparante vensters. Kunststof eindstukken als profielafwerking zorgen voor een geluidsarme en soepele beweging in de zijgeleiders. Geëxtrudeerde GNS Brinkman-rolluikprofielen zijn geanodiseerd en kunnen in elke standaard RAL-kleur worden geleverd. Voor iedere situatie biedt GNS Brinkman een passende oplossing!

- Solide, inbraakwerende afscherming
- Strak design voor elegante uitstraling
- Voor continu doorzicht leverbaar met rechthoekige openingen met of zonder vensters
- Hermes Extrusie rolluiken bieden esthetisch fraaie afsluitingen van bijvoorbeeld balies
- Vtak / sticker



## HERMES Extrusie

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Materiaal	Materiaaldikte	Max. breedte
LDV69	Aluminium	2 x 1,00 mm	5500 mm
LV115	Aluminium	1,50 mm	7000 mm
LV115	Aluminium- openingen 250 x 70 mm	1,50 mm	7000 mm



Hermes LV115 voorzien van glasheldere polycarbonaat vensters.

**GNS Brinkman** is specialist en marktleider op het gebied van industriële- en bedrijfsroldeuren, rolluiken en rol- en schaarhekken. We adviseren, ontwikkelen, produceren, installeren en zorgen voor het onderhoud. GNS Brinkman heeft ook een sterke reputatie op het gebied van maatwerk. Als een van onze standaardproducten niet toepasbaar is, bedenken onze ingenieurs een passende oplossing voor u. In onze bedrijfsvoering staat de klant centraal. U ontmoet gemotiveerde medewerkers met de juiste kennis en ervaring. Ze zijn erop gepast u een product te leveren dat volledig aan uw wensen voldoet.

We zijn er van doordrongen dat onze professionals het feitelijke kapitaal van onze onderneming zijn. Wat u bij ons aanschaft moet goed zijn. Zodat het voor u een investering wordt waar u tevreden op terugkijkt. Op deze filosofie is ons bedrijf sinds de oprichting in 1837 gebaseerd. Vandaag is dat nog steeds ons uitgangspunt.

Niet voor niets kiezen ondernemers in heel Europa steeds vaker voor ons aanbod. GNS Brinkman staat voor Nederlandse technologie die internationaal erkend wordt. Dankzij onze reputatie, die gebaseerd is op de kwaliteit van onze producten.

## HERMES Extrusie

### Specificaties

#### Functionaliteit

Fraaie en solide beveiligingsrolluiken voor uiteenlopende toepassingen zoals inbraakwerende en vandalismebestendige afscherming.

#### Toepasbaarheid

Afsluiting van vele soorten wand- en gevelopeningen. Geschikt voor vrijwel alle soorten gebouwen en installaties.

#### Uiterlijke kenmerken

Rolluik opgebouwd uit volledig vlakke, strak geëxtrudeerde (geperste), horizontale aluminium profielen. Zijafwerking met slijtvaste kunststof eindstukken. Onderzijde afgewerkt met een aluminium stootdorpel en zwart rubber stootlijst.

#### Kleurafwerking

Rolluik en zijgeleiding uitgevoerd in geëxtrudeerd (geperst) aluminium. Geanodiseerd leverbaar of in elke standaard RAL-kleur.

#### Bewegingstelsel

Elektrische aandrijving. Motortype afhankelijk van type rolluik, maatvoering, gewicht en gebruikerswensen. Stalen aandrijfjas met kogellagers en afrolbeveiliging.

#### Bediening

Standaard geleverd met een binnenschakelaar met op- en neer aanduiding. Desgewenst vele bedieningsmogelijkheden en schakeltechnieken, ook draadloos.

#### Kwaliteit

Het ontwerp, de keuze van materialen, de constructie en de manier waarop het rolluik gemonteerd wordt is goed doordacht. Daardoor is het rolluik duurzaam, heeft het een lange levenscyclus en een hoge bedrijfszekerheid.

#### Afmetingen

Breedte tot 7 meter, afhankelijk van type rolluik. Maximale hoogte afhankelijk van situatie en uitvoering. Zie tabel voor gedetailleerde specificaties.

#### Gewicht

Vanaf 7 kg per m<sup>2</sup>, afhankelijk van type rolluik. Totale gewicht afhankelijk afmeting en uitvoering.

#### Montage

Geschikt voor montage in of op de dag. Montage dient te geschieden overeenkomstig de montagevoorschriften van GNS Brinkman.

#### Onderhoud

De onderhoudsfrequentie is afhankelijk van de mate waarin het rolluik gebruikt wordt, de gebruiksomstandigheden en invloeden vanuit de omgeving, echter minimaal 1 keer per jaar.

#### Veiligheid

GNS Brinkman-rolluiksystemen voldoen aan de geldende regelgeving voor doorgangen volgens Arborichtlijn AI-14.

#### Documenten

GNS-Brinkman-garantieverklaring.

© 2013 GNS Brinkman B.V. Alle rechten voorbehouden. Afbeeldingen en specificaties kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Zonder schriftelijke bevestiging van GNS Brinkman kunnen geen rechten worden ontleend aan de gepubliceerde informatie.