

ATLAS Rolluiken

INDUSTRIËLE BEVEILIGINGSROLLUIKEN

Dubbelwandige Atlas industriële rolluiken bieden een zeer solide afscherming tegen inbraak. Voorzien van een isolerende vulling van polystyrol of steenwol zorgen ze voor een uitstekende warmte- en geluidsisolatie. Dit maakt Atlas rolluiken uitermate geschikt voor gebruik als buitenafsluiting of bijvoorbeeld als afscheiding tussen fabriekshallen.


Desgewenst kan het rolluik (deels) worden voorzien van rechthoekige openingen met transparante vensters voor continu doorzicht. Behuizing en geleiders naar keuze leverbaar in elke standaard RAL-kleur. Voor elke situatie, van kleinbedrijf tot industrie, biedt GNS Brinkman een passende oplossing!

- Atlas dubbelwandige rolluiken met isolerende vulling zijn zeer geschikt als buitenafsluiting
- Leverbaar met rechthoekige vensteropeningen voor continu doorzicht
- Verkrijgbaar in staal en aluminium
- Geschikt voor intensief gebruik



ATLAS Industriële rolluiken

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| Type | Materiaal - Varianten | Materiaaldikte | Max. breedte |
|---|-------------------------------------|----------------|--------------|
|  | ZDV Staal - polystyrol gevuld | 2 x 1,00 mm | 8000 mm |
| | ZDV Staal - polystyrol gevuld | 2 x 1,20 mm | 10000 mm |
|  | ZDV Staal - steenwol gevuld | 2 x 1,00 mm | 8000 mm |
| | ZDV Staal - steenwol gevuld | 2 x 1,20 mm | 10000 mm |
|  | ZDV Staal - vensters 80 x 55 mm | 2 x 1,00 mm | 8000 mm |
| | ZDV Staal - vensters 80 x 55 mm | 2 x 1,20 mm | 10000 mm |
|  | LDV Aluminium - polystyrol gevuld | 2 x 1,00 mm | 6100 mm |
| | LDV Aluminium - steenwol gevuld | 2 x 1,00 mm | 6100 mm |
|  | LDV Aluminium - vensters 80 x 55 mm | 2 x 1,00 mm | 6100 mm |
| | | | |
|  | ZS Staal | 1,25 mm | 12000 mm |
| | ZS Staal | 1,50 mm | 15000 mm |

GNS Brinkman is specialist en marktleider op het gebied van industriële- en bedrijfsroldeuren, rolluiken en rol- en schaarhekken. We adviseren, ontwikkelen, produceren, installeren en zorgen voor het onderhoud. GNS Brinkman heeft ook een sterke reputatie op het gebied van maatwerk. Als een van onze standaardproducten niet toepasbaar is, bedenken onze ingenieurs een passende oplossing voor u. In onze bedrijfsvoering staat de klant centraal. U ontmoet gemotiveerde medewerkers met de juiste kennis en ervaring. Ze zijn erop gepast u een product te leveren dat volledig aan uw wensen voldoet.

We zijn er van doordrongen dat onze professionals het feitelijke kapitaal van onze onderneming zijn. Wat u bij ons aanschaft moet goed zijn. Zodat het voor u een investering wordt waar u tevreden op terugkijkt. Op deze filosofie is ons bedrijf sinds de oprichting in 1837 gebaseerd. Vandaag is dat nog steeds ons uitgangspunt.

Niet voor niets kiezen ondernemers in heel Europa steeds vaker voor ons aanbod. GNS Brinkman staat voor Nederlandse technologie die internationaal erkend wordt. Dankzij onze reputatie, die gebaseerd is op de kwaliteit van onze producten.

ATLAS Industriële rolluiken

SPECIFICATIES

FUNCTIONALITEIT

Industriële rolluiken voor uiteenlopende toepassingen tegen inbraak en vandalisme.

TOEPASBAARHEID

Warmte- en geluidsisolerend afsluiten van alle soorten wand- en gevelopeningen. Geschikt voor vrijwel alle soorten gebouwen en installaties.

UITERLIJKE KENMERKEN

Rolluik opgebouwd uit horizontale, koudgewalste (extra glad en mooi) stalen of aluminium profielen. Vulling van isolerend polystyrol of steenwol. Ook leverbaar met rechthoekige openingen voorzien van transparante vensters. Zijafwerking met slijtvaste kunststof eindstukken. Onderzijde afgewerkt met een stootdorpel en zwart rubber stootlijst.

KLEURAFWERKING

Rolluik en zijgeleiding uitgevoerd in Sendzimir verzinkt staal of aluminium. Behuizing en geleiders optioneel leverbaar in elke standaard RAL-kleur.

BEWEGINGSTELSEL

Elektrische aandrijving. Motortype afhankelijk van type rolluik, maatvoering, gewicht en gebruikerswensen. Stalen aandrijfjas met kogellagers en afrolbeveiliging.

BEDIENING

Standaard geleverd met een binnenschakelaar met op- en neer aanduiding. Desgewenst vele bedieningsmogelijkheden en schakeltechnieken, ook draadloos.

KWALITEIT

Het ontwerp, de keuze van materialen, de constructie en de manier waarop het rolluik gemonteerd wordt is goed doordacht. Daardoor is het rolluik duurzaam, heeft het een lange levenscyclus en een hoge bedrijfszekerheid.

AFMETINGEN

Breedte tot 10 meter, afhankelijk van type rolluik. Maximale hoogte afhankelijk van situatie en uitvoering. Zie tabel voor gedetailleerde specificaties.

GEWICHT

Vanaf 12 kg per m², afhankelijk van type rolluik. Totale gewicht afhankelijk van afmeting en uitvoering.

MONTAGE

Geschikt voor montage in of op de dag. Montage dient te geschieden overeenkomstig de montagevoorschriften van GNS Brinkman.

ONDERHOUD

De onderhoudsfrequentie is afhankelijk van de mate waarin het rolluik gebruikt wordt, de gebruiksomstandigheden en invloeden vanuit de omgeving.

VEILIGHEID

GNS Brinkman-rolluiksystemen voldoen aan de geldende regelgeving voor doorgangen volgens Arborichtlijn AI-14.

DOCUMENTEN

GNS Brinkman-garantieverklaring.

© 2013 GNS Brinkman B.V. Alle rechten voorbehouden. Afbeeldingen en specificaties kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Zonder schriftelijke bevestiging van GNS Brinkman kunnen geen rechten worden ontleend aan de gepubliceerde informatie.