

## HERMES Perfo/Open

### BEVEILIGINGSROLLUIKEN

Hermes Perfo en Hermes Open beveiligingsrolluiken bieden een uitstekende afscherming tegen inbraak of vandalisme. Voorzien van microperforatie of grote rechthoekige openingen combineren ze de afschermdoelstellingen van een normaal rolluik met zicht en ventilatie.


Beide varianten bieden een hoge mate van doorzicht. De Hermes Perfo zorgt voor een vitrage-effect in een dicht profiel, de Hermes Open voor doorzicht in alle omstandigheden. Deze rolluiken zijn uitermate geschikt voor het afschermen van raampartijen, winkelgevels en balies. GNS Brinkman-rolluikprofielen kunnen in elke standaard RAL-kleur worden geleverd. Voor iedere situatie biedt GNS Brinkman een passende oplossing!

- Solide afscherming met maximaal doorzicht en ventilatie
- Met microperforatie of ruime kijkopeningen
- In vele vormen en materiaalvarianten



## HERMES Perfo/Open

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Type	Materiaal	Materiaaldikte	Max. breedte
	ZS69 Perfo	Staal	1,00 mm	6000 mm
	ZS91 Perfo	Staal	1,00 mm	7000 mm
	ZS100 Perfo	Staal	1,00 mm	7500 mm
	ZS100 Perfo	Staal	1,20 mm	8000 mm
	ZV100 Perfo	Staal	1,00 mm	7000 mm
	ZV100 Perfo	Staal	1,20 mm	7500 mm
	ZV75 Open	Staal	1,00 mm	5000 mm
	ZV100 Open	Staal	1,00 mm	7500 mm
	ZV100 Open	Staal	1,20 mm	8000 mm
	LV100 Open	Aluminium	1,20 mm	8000 mm

**GNS Brinkman** is specialist en marktleider op het gebied van industriële- en bedrijfsroldeuren, rolluiken en rol- en schaarhekken. We adviseren, ontwikkelen, produceren, installeren en zorgen voor het onderhoud. GNS Brinkman heeft ook een sterke reputatie op het gebied van maatwerk. Als een van onze standaardproducten niet toepasbaar is, bedenken onze ingenieurs een passende oplossing voor u. In onze bedrijfsvoering staat de klant centraal. U ontmoet gemotiveerde medewerkers met de juiste kennis en ervaring. Ze zijn erop gepast u een product te leveren dat volledig aan uw wensen voldoet.

We zijn er van doordrongen dat onze professionals het feitelijke kapitaal van onze onderneming zijn. Wat u bij ons aanschaft moet goed zijn. Zodat het voor u een investering wordt waar u tevreden op terugkijkt. Op deze filosofie is ons bedrijf sinds de oprichting in 1837 gebaseerd. Vandaag is dat nog steeds ons uitgangspunt.

Niet voor niets kiezen ondernemers in heel Europa steeds vaker voor ons aanbod. GNS Brinkman staat voor Nederlandse technologie die internationaal erkend wordt. Dankzij onze reputatie, die gebaseerd is op de kwaliteit van onze producten.

## HERMES Perfo/Open

### SPECIFICATIES

#### FUNCTIONALITEIT

Solide rolluiken voor uiteenlopende toepassingen zoals inbraakwerende en vandalismebestendige afscherming. Met behoud van zicht en ventilatie door middel van perforatie of rechthoekige openingen.

#### TOEPASBAARHEID

Afsluiting van vele wand- en gevelopeningen wanneer behoud van zicht en/of ventilatie gewenst is. Geschikt voor vrijwel alle gebouwen en installaties.

#### UITERLIJKE KENMERKEN

Rolluik opgebouwd uit horizontale, koudgewalste (extra glad en mooi) stalen of aluminium profielen met geperforeerde of rechthoekige openingen. Zijafwerking met slijtvaste kunststof eindstukken. Onderzijde afgewerkt met een stootdorpel en zwart rubber stootlijst.

#### KLEURAFWERKING

Rolluik en zijgeleiding uitgevoerd in Sendzimir verzinkt staal of aluminium. Leverbaar in elke standaard RAL-kleur.

#### BEWEGINGSTELSEL

Elektrische aandrijving. Motortype afhankelijk van type rolluik, maatvoering, gewicht en gebruikerswensen. Stalen aandrijfas met kogellagers en afrolbeveiliging.

#### BEDIENING

Standaard geleverd met een binnenschakelaar. Desgewenst vele bedieningsmogelijkheden en schakeltechnieken, ook draadloos.

#### KWALITEIT

Het ontwerp, de keuze van materialen, de constructie en de manier waarop het rolluik gemonteerd wordt is goed doordacht. Daardoor is het rolluik duurzaam, heeft het een lange levenscyclus en een hoge bedrijfszekerheid.

#### AFMETINGEN

Breedte tot 8 meter, afhankelijk van type rolluik. Maximale hoogte afhankelijk van situatie en uitvoering. Zie tabel voor gedetailleerde specificaties.

#### GEWICHT

Vanaf 4,5 kg per m<sup>2</sup>, afhankelijk van type rolluik. Totale gewicht afhankelijk afmeting en uitvoering.

#### MONTAGE

Geschikt voor montage in of op de dag. Montage dient te geschieden overeenkomstig de montagevoorschriften van GNS Brinkman.

#### ONDERHOUD

De onderhoudsfrequentie is afhankelijk van de mate waarin het rolluik gebruikt wordt, de gebruiksomstandigheden en invloeden vanuit de omgeving, echter minimaal 1 keer per jaar.

#### VEILIGHEID

GNS Brinkman-rolluiksystemen voldoen aan de geldende regelgeving voor doorgangen volgens Arborichtlijn AI-14.

#### DOCUMENTEN

GNS Brinkman-garantieverklaring.

© 2013 GNS Brinkman B.V. Alle rechten voorbehouden. Afbeeldingen en specificaties kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Zonder schriftelijke bevestiging van GNS Brinkman kunnen geen rechten worden ontleend aan de gepubliceerde informatie.