

PYREX FD

BRANDWERENDE STALEN LOOPDEUREN

Brandwerende stalen loopdeuren uit de serie Pyrex FD bieden een hoge mate van brandwerend- en bedrijfszekerheid. Als buitendeur zijn zij voorzien van de verplichte CE markering conform de EN16034 en EN14351-1.

Zij worden geleverd met een hoek, blok of muur omvattend kozijn, afhankelijk van de brandwerendheid uitgevoerd in aluminium of staal. Standaard wordt er een deurdranger gemonteerd, waardoor de deuren automatisch sluiten na passage. De deur is optioneel leverbaar met brandwerend glas en/of een ventilatierooster. Het deurbeslag kan in diverse uitvoeringen geleverd worden, en ook elektrische sluitplaten voor toegangscontrole behoren tot de mogelijkheden. De deuren zijn zowel links- als rechtsdraaiend en in tweevleugelige uitvoering leverbaar.

Toepassing

Onze stalen loopdeuren zijn geschikt voor normaal dagelijks gebruik, of als vluchtdeur. De deuren zijn overal toepasbaar waar een nette industriële uitstraling gewenst is, in trappenhuisen van alle type gebouwen en in de industrie. Door toepassing van een deurdranger is uw brandcompartiment altijd gewaarborgd.





GNS Brinkman is de specialist op het gebied van het adviseren van rook- en brandwerende deuren en rolluiken. Daarbij helpen wij u met al uw industriële- en bedrijfsroldeuren en schaarhekken. We adviseren, ontwikkelen, produceren, installeren en zorgen voor het onderhoud van uw producten. GNS Brinkman heeft ook een sterke reputatie op het gebied van maatwerk. Als een van onze standaardproducten niet toepasbaar is, bedenken onze ingenieurs samen met onze strategische partners een passende oplossing voor u, binnen het kader van de certificaten natuurlijk.

In onze bedrijfsvoering staat de klant centraal. U ontmoet gemotiveerde medewerkers met de juiste kennis en ervaring. Ze zijn erop gespist u een oplossing te leveren die volledig aan uw wensen en de laatste normen voldoet. We zijn er van doordrongen dat onze professionals het feitelijke kapitaal van onze onderneming zijn. Wat u bij ons aanschaft moet goed zijn, zodat het voor u een investering wordt waar u

tevreden op terugkijkt. Op deze filosofie is ons bedrijf sinds de oprichting in 1837 gebaseerd. Vandaag is dat nog steeds ons uitgangspunt.

De bouwregelgeving ontwikkelt zich in Nederland en Europa in een rap tempo. Wij investeren veel tijd en energie om u altijd van de laatste kennis te kunnen voorzien uit Europa en uit Nederland, ook in de toekomst. Daarvoor hebben wij samenwerkingsverbanden met diverse geaccrediteerde instituten uit heel Europa.

Niet voor niets kiezen ondernemers in heel Europa dus steeds vaker voor ons aanbod. GNS Brinkman staat voor Nederlandse technologie die internationaal erkend wordt. Dankzij onze reputatie, die gebaseerd is op de kwaliteit van ons advies én onze oplossingen. GNS Brinkman, uw brand- en rookwerende deuren en rolluiken specialist!

PYREX FD SPECIFICATIES

BRANDWERENDHEID

EW30, EW60, EW90, EW120, EW180, EW240
EI2-30, EI2-60, EI2 90, EI2-120
EI1-30, EI1-60, EI1-90
PGS15, PGS37

ROOKWERENDHEID

Sa en S200

INBRAAKWERENDHEID

RC2 of RC3

GECERTIFICEERDE AFMETINGEN

Enkele deuren 1300 x 2500
Dubbele deuren 2500 x 2500
Onze collega's adviseren u graag over afwijkende maatvoeringen.

SPECIFICATIES

Stalen deuren die zijn voorzien van een brandwerende vulling. Het kozijn is afhankelijk van de brandwerendheid in aluminium of staal uitgevoerd. De deuren zijn voorzien van RVS scharnieren en dievenklauwen. Het standaard langschild deurbeslag is uitgevoerd in RVS. De deurdranger is afgestemd op de situatie. De deuren worden in een standaard RAL kleur geleverd.

OPTIES

Er zijn veel opties mogelijk bij deze deuren, u kunt hierbij denken diverse kozijnuitvoeringen, aan glas en ventilatie roosters en diverse soorten deurbeslag.

De deuren kunnen tevens worden voorzien van paniekbeslag, om een veilige vluchtweg te creëren.

BOUWBESLUIT / BBL

Al onze branddeuren zijn brandwerend getest volgens de Europese norm EN1634-1 de rooktest wordt uitgevoerd volgens de EN1634-3, beiden worden geclassificeerd conform de EN13501-2. De deuren worden standaard met een deurdranger geleverd behorende bij de afmeting en het gewicht van de betreffende deur. Optioneel kunnen er openhoudsystemen worden meegeleverd, zoals drangers met geïntegreerde magneet, of losse magneten. Aansturing bij brand geschied dan vanuit de brandmeldcentrale.

DOCUMENTEN

GNS Brinkman-garantieverklaring.

© 2022 GNS Brinkman B.V. Alle rechten voorbehouden. Afbeeldingen en specificaties kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Zonder schriftelijke bevestiging van GNS Brinkman kunnen geen rechten worden ontleend aan de gepubliceerde informatie.